

PRÉSENTATION
DESCRIPTION

ACRYMUR est une pâte semi-fluide prête à l'emploi et de couleur blanche. Le revêtement a un aspect mat. Après séchage, l'ACRYMUR forme une membrane étanche, élastique, respirante et anti-carbonation. ACRYMUR ponte les micro-fissures du support et masque les défauts esthétiques et réparations éventuelles.

DOMAINES D'APPLICATION

ACRYMUR est destiné à l'étanchéité et à la protection esthétique de divers matériaux de construction tels que la brique, le béton, le bois, le crépi. ACRYMUR est utilisé en rénovation ou nouvelle construction.

AVANTAGES

- Décorative et hydrofuge
- Grande souplesse
- Extrêmement résistante
- Grande stabilité aux U.V.
- Permet au support de respirer
- Haut pouvoir couvrant
- Entretien facile
- Séchage rapide
- Application aisée
- Exempt de solvant toxique ou inflammable
- Forme après séchage une membrane souple qui suit les mouvements du support
- Primaire et finition en un seul produit (sauf surface très poreuse).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES D'IDENTIFICATION	
État	Liquide
Aspect	Pâteux
Couleur	Blanc
Poids spécifique	+/- 1,4
Teneur en matières sèches	+/- 63 %
Teneur en COV	+/- 4 g/l
Type de matières	Acryliques modifiées
Conditionnement	5 et 10 l
DONNÉES D'APPLICATION	
Diluant	Eau
Consommation	0,150 à 0,250 l/m ² /couche soit 0,35 - 0,5 l/m ²
Étanchéité	Totale à partir de 500 g/m ²
Perméabilité à la vapeur d'eau	+/- 250 g/m ² /24 h/ film 500 g/m ²
CARACTÉRISTIQUES FINALES	
Résistance à la traction	+/- 20 N/mm ²
Résistance à la carbonatation	Béton facteur E/C 0,7 - 60 % H.R./20 - C/ 3 % CO ₂ pas d'attaque
Adhérence	+/- 1,25 N/mm ²
Elasticité	> 250 %
Rapport d'essai	K.U.Louvain Research and développement Laboratorium Reyntjies PV/R/27430/93

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°1 - Cette fiche technique comprend 3 page(s) - Édition MVD 19/10/2016 08:31:22 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM

T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153

INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

APPLICATION

SUPPORT ET PRÉPARATION

Le support doit être solide, sain, propre ainsi que suffisant sec et exempts de toutes particules douteuses et non adhérentes. Les briques et tout autre support à traiter, ainsi que le mortier de jointoiement doivent être résistants au gel, exempts d'alcalis, agents gonflants et d'efflorescences. Des supports farineux et absorbants doivent être préparés à l'aide d'une sous-couche de **RESIPACT** en respectant le mode d'emploi correspondant.

Utiliser un mastic acrylique peignable pour les joints défectueux et fissures.

MISE EN OEUVRE

Appliquer en deux couches à l'aide d'une brosse, rouleau ou au pistolet airless.

PRÉCAUTIONS

La température pour la formation du film est de 10 °C au minimum. Comme toutes les peintures en émulsion, l'**ACRYMUR** ne peut pas être appliqué quand le support se trouve en plein soleil pendant l'application, par temps pluvieux, brouillard ou temps de gel. Pour éviter les chevauchements, travailler par bandes fraîches l'une dans l'autre.

Après usage, les outils d'application peuvent être nettoyés immédiatement à l'eau ou avec de l'eau savonneuse.

DIVERS

NETTOYAGE DES OUTILS

Immédiatement à l'eau.

CONSEILS

- Stocker et transporter le produit à l'abri du gel.
- Éviter le stockage à des températures > 30°C.
- Protéger le produit dans son emballage contre la lumière directe du soleil.

Bien suivre les protocoles de pose suivant la destination du produit. Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux indiqués dans cette fiche technique pour éviter tout risque de désordre.

Toujours faire des essais.

Pour un même chantier et par type de produit, toujours utiliser des produits portant le même numéro de lot.

ENVIRONNEMENT

Éliminer dans un centre de collecte de déchets spécialisé. Éviter le rejet dans l'environnement.

SÉCURITÉ

Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement. Ne pas respirer les poussières/vapeurs. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer et avant de quitter le chantier. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persiste. En cas d'ingestion accidentelle, rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin. L'exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau. Peut provoquer une réaction allergique.

Consulter la fiche de sécurité disponible sur demande ou sur www.beal.be

Consulter la notice légale en fin de document

NOTICE LÉGALE

La notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finales des produits, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société BEAL a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils sont convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les données et informations relatives à l'adéquation et à l'application ne dispensent pas le client de la nécessité d'effectuer ses propres vérifications et essais. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions générales de Vente en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°3 - Cette fiche technique comprend 3 page(s) - Édition MVD 19/10/2016 08:31:22 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM

T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153

INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

