

PRÉSENTATION
DESCRIPTION

CAPILASIL WOOD est une pâte hydrofuge et déperlante sans solvant.

DOMAINE D'APPLICATION

CAPILASIL WOOD est spécialement destiné pour des imprégnations hydrophobes du bois et des supports neutres comme les briques rouges, les pierres naturelles, etc.

Le béton à bonne capacité technique d'absorption peut également être imprégné.

La formulation est exceptionnelle. Elle est à base d'eau mais la molécule d'eau se trouve à l'intérieur de la molécule du CAPILASIL WOOD.

L'avantage est que, même étant en phase aqueuse, le produit ne se mélange pas à l'eau donc il peut pleuvoir directement après la pénétration du CAPILASIL WOOD dans le support sans que le produit ne soit délavé.

Le produit est de couleur blanche laiteuse ; il se voit donc comme une peinture lors de la pose, ce qui permet de bien distinguer les surfaces traitées et la quantité de produit appliqué. Le produit devient transparent en pénétrant dans le support.

AVANTAGES

CAPILASIL WOOD est tout autant un excellent hydrofuge mais il présente également les qualités suivantes :

- grande profondeur de pénétration ;
- protection effective contre pluies et vents combinés ;
- pas de pénétration des sels de déneigement ;
- stable aux alcalis ;
- finition non collante et ne laisse pas de traces ;
- pas de réduction à la vapeur d'eau ;
- la protection des fenêtres, des profils etc. non nécessaire dans la plupart des applications ;
- sans solvant et peu de COV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES D'IDENTIFICATION	
État	Solide
Aspect	Pâte
Couleur	Blanc laiteux
Contenu actif	Env. 25 %
Densité (20°C)	Env. 1,0 g/cm ³
DONNÉES D'APPLICATION	
Stockage	CAPILASIL WOOD peut être stocké dans des bidons fermés pendant environ 6 mois. Le produit doit être stocké à l'abri du gel ; la température de stockage ne doit pas excéder 30°C. Dans le cas d'un stockage plus long, nous recommandons avec insistance et par prudence de réaliser un test sur un support avant l'emploi du produit.
Consommation	L'absorption dépend de la porosité du support. En général 1 litre suffit pour le traitement de 1 à 3 m ² de maçonnerie et de 2 à 6 m ² de béton.
CARACTÉRISTIQUES FINALES (APRÈS 28 JOURS)	
Statuts d'enregistrement	EINECS, TSCA, DSL, ENCS, AICS, China

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°1 - Cette fiche technique comprend 3 page(s) - Édition MVD 20/10/2016 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.

APPLICATION

MODE D'APPLICATION

CAPILASIL WOOD est appliqué dans son état de livraison et ne doit pas être dilué. Il doit être appliqué sur des surfaces propres et sèches selon les techniques habituelles comme le rouleau, la brosse ou la pulvérisation airless.

La consommation dépend fortement de l'absorption du support. Elle peut varier entre 50 et 400 g/m². Nous conseillons pour déterminer la consommation requise de réaliser auparavant des petits tests avant l'imprégnation finale.

Sur certaines surfaces il est possible d'avoir un déplacement bathochrome, mais cela n'a pas d'influence sur son efficacité. Les supports très denses (comme le marbre) peuvent ne pas convenir pour l'imprégnation avec des produits tels que CAPILASIL WOOD.

L'application ne peut se faire en dessous de 5°C. Lorsque vous voulez appliquer le produit à des températures supérieures à 30°C, vous devez compenser la perte de produit causé par l'évaporation.

PRÉCAUTIONS

- Attention : le produit peut provoquer des irritations cutanées.
- En contact avec la peau, laver à l'eau et du savon.
- En cas d'inhalation, assurer un apport d'air frais.
- En cas de contact oculaire, rincer aussitôt et abondamment l'œil, en protégeant l'autre œil non atteint.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette.
- Tenir à l'écart de toute source d'ignition.
- Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout ni dans les eaux d'écoulement.
- Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol.
- Ramasser avec un produit liant (sable, liant universel).

DIVERS

CLASSIFICATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

Informations concernant :

- la classification et le libellé en rapport avec les régulations de transport et des substances dangereuses ;
- les mesures de protection pour le stockage et la manutention ;
- les mesures en cas d'accidents et d'incendie ;
- les effets toxiques et écologiques.

Vous trouverez toutes ces données dans notre fiche de sécurité.

CONSEILS

Bien suivre les protocoles de pose suivant la destination du produit. Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux indiqués dans cette fiche technique pour éviter tout risque de désordre.

Toujours faire des essais.

Pour un même chantier et par type de produit toujours utiliser des produits portant le même numéro de lot.

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°2 - Cette fiche technique comprend 3 page(s) - Édition MVD 20/10/2016 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.

ENVIRONNEMENT

Éliminer dans un centre de collecte de déchets spécialisé.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité disponible sur demande ou sur www.beal.be

Protéger les yeux avec des lunettes et protéger la peau des projections (gants et vêtements « ad hoc »).

Rincer immédiatement à l'eau les éclaboussures éventuelles.

À votre disposition : appareils de mesure avant et après travaux (voir nos conditions).

NOTICE LÉGALE

La notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finales des produits, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société BEAL a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils sont convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle et surtout dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les données et informations relatives à l'adéquation et à l'application ne dispensent pas le client de la nécessité d'effectuer ses propres vérifications et essais. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions générales de Vente en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°3 - Cette fiche technique comprend 3 page(s) - Édition MVD 20/10/2016 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.