

Introductie
BESCHRIJVING

CAPILASIL WOOD is een vocht- en waterafstotende pasta zonder solvent.

TOEPASSINGSGBIED

CAPILASIL WOOD is speciaal bestemd voor de waterafstotende impregnatie van hout en neutrale ondergronden zoals bijvoorbeeld rode baksteen, natuursteen enz.

Beton met een goed technisch absorptievermogen kan eveneens geïmpregneerd worden.

De formulering is uitzonderlijk. Deze is op waterbasis waarbij de watermoleculen zich binnenin de moleculen van **CAPILASIL WOOD** bevindt.

Het voordeel is dat dit product, zelfs in waterige fase, zich niet mengt met water dus mag het regenen meteen na het indringen van **CAPILASIL WOOD** in de ondergrond zonder dat het product wordt weggespoeld.

Het product heeft een melkwitte kleur en ziet er dus tijdens het aanbrengen uit als verf, waardoor de behandelde oppervlakken en de hoeveelheid aangebracht product goed kunnen worden onderscheiden. Het product wordt transparant en dringt in de ondergrond.

VOORDELEN

CAPILASIL WOOD is bovenal een uitstekend vochtwerend product maar heeft ook de volgende kwaliteiten:

- Grote indringdiepte
- Doeltreffende bescherming tegen regen en wind.
- Geen indringing van strooizout
- Bestand tegen alkaliën
- Niet klevende afwerking die geen sporen nalaat
- Geen invloed op de doorlaatbaarheid voor waterdamp
- De ramen, profielen enz. hoeven niet beschermd te worden bij de meeste toepassingen
- Solventvrij en weinig VOS

TECHNISCHE KENMERKEN

| IDENTIFICATIEGEGEVENS | |
|-----------------------------|---|
| Toestand | Vast |
| Uitzicht | Pasta |
| Kleur | Melkwit |
| Actieve inhoud | Ong. 25% |
| Dichtheid (20°C) | Ong. 1,0 g/cm ³ |
| AANBRENGGEGEVENS | |
| Opslag | CAPILASIL WOOD kan bewaard worden in gesloten bussen gedurende 6 maanden. Het product moet vorstvrij bewaard worden; de opslagtemperatuur mag niet hoger liggen dan 30°. Bij een langere opslag bevelen we nadrukkelijk en uit voorzorg een test aan op een ondergrond voordat het product gebruikt wordt. |
| Rendement | De absorptie hangt af van de porositeit van de ondergrond. Over het algemeen volstaat 1 liter voor de behandeling van 1 tot 3 m ² metselwerk, hout en 2 tot 6 m ² beton. |
| EINDKENMERKEN (NA 28 DAGEN) | |
| Registratiestatuten | EINECS, TSCA, DSL, ENCS, AICS, China |

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.1 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave BAT 20160513 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
 T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
 INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE



TOEPASSING**TOEPASSINGSMETHODE**

CAPILASIL WOOD wordt aangebracht in de staat dat het geleverd wordt en moet niet verdund worden. Het product wordt aangebracht op nette en droge ondergronden volgens de gewoonlijke technieken zoals de rol, borstel/kwast of airless spray.

De hoeveelheid is sterk afhankelijk van de absorptie van de ondergrond. Deze ligt tussen 50 en 400 g/m². Om de vereiste hoeveelheid te bepalen, raden we aan op voorhand kleine tests uit te voeren voor de finale impregnatie.

Bij bepaalde oppervlakken is een bathochrome verschuiving mogelijk maar dit heeft geen invloed op de doeltreffendheid. Erg dichte ondergronden (zoals marmer bijvoorbeeld) zijn niet geschikt voor de impregnatie met producten zoals CAPILASIL WOOD.

Het aanbrengen kan enkel gebeuren bij een temperatuur niet lager dan 5°C. Wanneer u het product wilt aanbrengen bij meer dan 30°C, moet u het product dat verloren gaat door verdamping compenseren.

VOORZORGSMATREGELEN

- Opgelet: het product kan huidirritatie veroorzaken.
- Bij contact met de huid afspelen met water en zeep.
- Bij inademing verse luchttoevoer voorzien.
- Bij contact met de ogen zo snel mogelijk het oog overvloedig spoelen en het oog dat niet geraakt werd afschermen.
- Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem de verpakking en het etiket tonen.
- Verwijderd houden van elke ontstekingsbron.
- Niet weggieten in rioolbuizen of waterlopen.
- Niet weggieten in de (onder)grond.
- Verwijderen met een bindmiddel (zand, universeel bindmiddel).

VARIA**CLASSIFICATIE VAN GEVAARLIJKE STOFFEN**

Informatie betreffende:

- De classificatie en benaming in verhouding met de wetgeving rond transport en gevaarlijke substanties.
- De beschermende maatregelen voor de opslag en behandeling
- De maatregelen bij ongelukken en brand.
- De toxische en ecologische effecten.

U vindt al deze gegevens in onze veiligheidsfiche.

ADVIES

Volg de plaatsingsprotocollen volgens de bestemming van het product. Gebruik nooit andere producten dan deze die in deze technische fiche vermeld worden om elk risico op wanorde te vermijden.

Voer altijd proeven uit.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.2 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave BAT 20160513 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

Gebruik voor eenzelfde werk en per type product altijd producten met hetzelfde lotnummer.

MILIEU

Geef alles af in een gespecialiseerd afvalcontainerpark.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsfiche die beschikbaar is op aanvraag of op www.beal.be

Draag een veiligheidsbril en bescherm de huid tegen spatten. (aangepaste handschoenen en kledij)

Spoel eventuele sporen onmiddellijk weg met water.

Ter beschikking: meetapparatuur voor en na de werken. (zie onze voorwaarden)

WETTELIJKE VERMELDING

De nota, en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de Vennootschap BEAL tot op heden in verband met zijn producten verworven heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en onder normale omstandigheden worden toegepast. In de praktijk zijn de verschillen tussen materialen, substraten en specifieke omstandigheden op de site van die aard dat deze informatie of elke geschreven aanbeveling of gegeven raadgeving geen enkele andere commerciële kwaliteitsgarantie inhoudt dan de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier ingeroepen worden indien de arbeidsvoorwaarden buiten onze controle vallen en zeker indien de toepassing niet conform is aan onze inlichtingen. Alle gegevens en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en proeven uit te voeren. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruikers moeten de meest recente versie van de nota die op het betrokken product betrekking heeft raadplegen, die hen op aanvraag overhandigd zal worden.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.3 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave BAT 20160513 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

