

**PRÉSENTATION**
**DESCRIPTION**

Solution liquide incolore à base d'un mélange d'acides faibles prête à l'emploi pour la dissolution des sels et du calcaire. Toujours rincer à l'eau propre.

**DOMAINES D'APPLICATION**

Intérieur et extérieur.

Élimination des sels sur support minéral.

Élimination du calcaire sur support minéral.

**AVANTAGES**

- Facile d'application
- Mélange d'acides faibles = danger limité
- Volatile

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

DONNÉES D'IDENTIFICATION	
Etat	Liquide
Aspect	Eau
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristique
Densité apparente (à 20°C)	1.014 kg/l
Conditionnement	Bidons de 5 l net Bouteilles de 1 l net
Stockage	6 mois dans un endroit sec et à l'abri du gel et sans contact avec le sol dans l'emballage d'origine fermé. Ne jamais laisser les produits en plein soleil.
Classification douanière	28 11 19 80
Classification ADR	« UN 2790 ACETIC ACID SOLUTION, 8, III, ( E ) »
DONNÉES D'APPLICATION	
Consommation	100 à 150 ml/m <sup>2</sup> /passe
Température d'application	+5°C min à +30°C max.
Humidité de l'air	65 % min. et 90 % max. Proscrire l'utilisation d'appareils pouvant assécher l'humidité de l'air (déshumidificateur, air conditionné,...) 1 semaine avant et après le chantier ainsi que pendant l'application.
Humidité du support	Mat d'eau

**APPLICATION**
**SUPPORT ET PRÉPARATION**

Le support doit être sain, propre, non gras et mat d'eau.

Éliminer toute partie non adhérente ou de faible cohésion.

Dépoussiérer soigneusement.

Il ne doit pas y avoir d'eau stagnante en surface au moment de l'application.

**PRÉPARATION DU MÉLANGE**

Le DISSEL A15 s'applique tel quel ou dilué de 10 à 50 % d'eau propre en fonction des taches et du support.

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°1 - Cette fiche technique comprend 2 page(s) - Édition MDV 20/10/16 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.

### MISE EN ŒUVRE

Bien humidifier le support pour le rendre « mat » d'eau.  
Appliquer le **DISSEL A15** à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau.  
Laisser agir 1 minute.  
Brosser énergiquement.  
Rincer à l'eau propre.  
Répéter l'opération si nécessaire.

### **DIVERS**

#### NETTOYAGE DES OUTILS

Le produit frais se nettoie à l'eau.

#### AVERTISSEMENTS

Les chantiers doivent être protégés contre la pluie, le soleil, le vent et le gel jusqu'au séchage complet et/ou jusqu'à la mise en eau complète.

#### CONSEILS

Bien suivre les protocoles de pose suivant la destination du produit. Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux indiqués dans cette fiche technique pour éviter tout risque de désordre.

Pour un même chantier et par type de produit, toujours utiliser des produits portant le même numéro de lot.

#### ENVIRONNEMENT

Éliminer dans un centre de collecte de déchets spécialisé.

#### SÉCURITÉ

Solution à base d'acides faibles. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Consulter la fiche de sécurité disponible sur demande ou sur [www.beal.be](http://www.beal.be)

#### NOTICE LÉGALE

La notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finales des produits, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société BEAL a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils sont convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les données et informations relatives à l'adéquation et à l'application ne dispensent pas le client de la nécessité d'effectuer ses propres vérifications et essais. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions générales de Vente en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°2 - Cette fiche technique comprend 2 page(s) - Édition MDV 20/10/16 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.

**BEAL INTERNATIONAL S.A.**

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM  
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153  
INFO@BEAL.BE • [WWW.BEAL.BE](http://WWW.BEAL.BE)

