



HET ONDERHOUD VAN MORTEX[®]

Hoewel, slijtvast en ondoordringbaar tegen vocht in de massa, **moet bekleding MORTEX[®] worden beschermd tegen vlekken**, net zoals een natuursteen.

Het onderhoud met MORTEX[®] gecoate oppervlakte hangt vooral af van de bescherming die in de laatste fase werd aangebracht.

Voor verniste oppervlaktes met BIPUR, is het beter om een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Oppervlaktes behandeld met een natuurlijke bescherming, olie (OIL MORTEX[®]) of was (BEALWAX) zijn op hun beurt gevoeliger voor zuren en vetten. Een dagelijkse reiniging met een spons of doek met milde voedende zeep (zonder bijtende bestanddelen) volstaan. Bijvoorbeeld een oplossing van 1 liter warm water verdund met 1 à 2 eetlepels FINISH SA TR (verkrijgbaar bij BEAL en verdelers).

Bovendien is het raadzaam om deze **oppervlaktes regelmatig te behandelen met olie (OIL MORTEX[®]) of was (BEALWAX)**, naargelang het geval, om de ondergrond te «voeden». Doordrenk lichtjes het te behandelen oppervlakte met een doek, borstel of roller. Neem alle mogelijke overschot weg met behulp van een witte katoenen doek en strijk de restanten uit met een schone witte katoenen doek. Dit om druppels op verticale oppervlaktes of overtollig product op horizontale ondergronden te vermijden. Vooraf kalk of andere afzettingen verwijderen.

In de douche, ongeacht de ondergrond, wordt kalksteen afgezet na elk gebruik waardoor diverse residuen (zeep, vuil, ...) vastzetten op de kalksteen. **Een wekelijks onderhoud is dus nodig**. Voor het verwijderen van dergelijke afzettingen op de MORTEX® coating, kunt u witte azijn gebruiken (ook wel crystal azijn genoemd). Verdun deze azijn in warm water (1 deel azijn op 2 delen water). Verstuif dit mengsel op uw oppervlakte en laat dit enige tijd reageren, alvorens met een zachte spons te reinigen. Begin met een kleine concentratie aan azijn en verhoog deze naarmate de hoeveelheid kalksteen (maximaal 2 delen azijn op 1 deel water). Dit geldt ook voor uw sanitaire kranen in contact met de MORTEX® coating. **Wij raden u steeds aan eerst een test te doen op een kleine oppervlakte.**



WETTELIJKE VERMELDING

De nota, en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de Vennootschap BEAL tot op heden in verband met zijn producten verworven heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en onder normale omstandigheden worden toegepast. In de praktijk zijn de verschillen tussen materialen, substraten en specifieke omstandigheden op de site van die aard dat deze informatie of elke geschreven aanbeveling of gegeven raadgeving geen enkele andere commerciële kwaliteitsgarantie inhoudt dan de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier ingeroepen worden indien de toepassing niet conform is aan onze inlichtingen. Alle gegevens en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en proeven uit te voeren. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruikers moeten de meest recente versie van de nota die op het betrokken product betrekking heeft raadplegen, die hen op aanvraag overhandigd zal worden.

Beal International s.a.
Rue du Tronquoy 8 | 5380 Fernelmont | BELGIUM
Tel.: +32 (0) 81 83 57 57 | Fax: +32 (0) 81 83 57 67
info@beal.be - www.bealinternational.com
BTW: BE 0414 592 153

