



PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

RBE3 es un retardante de fraguado que aumenta la manejabilidad (tiempo de uso) de los sistemas de las marcas MORTEX® y BEALSTONE® en un máximo de 20 a 30 minutos.

Retrasa el fraguado de una mezcla a base de productos de las marcas MORTEX® o BEALSTONE® en el balde de mezcla hasta 3 horas (dependiendo de la cantidad añadida).

La RBE3 no tiene ninguna acción fluidificante.

VENTAJAS

Una vez mezclado, el mortero fragua más rápidamente a temperaturas más altas, dependiendo de la cantidad y el tipo de pigmento elegido (dadas las propiedades secantes de algunos pigmentos). Por lo tanto, es mejor utilizar RBE3 a temperaturas superiores a 20 °C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
Estado	Líquido
Aspecto	Aceitoso
Color	De incoloro a ligeramente amarillo
Embalaje	Bote de 250 ml Bote de 1 L Bote de 5 L
Almacenamiento	6 meses en un lugar seco, sin heladas y sin contacto con el suelo, en el embalaje original cerrado. Nunca deje los productos a la luz directa del sol.
Clasificación aduana	38244000
DATOS DE APLICACIÓN	
Proporción de mezcla	1,6 ml a 8 ml por 1 kg del producto MORTEX® o BEALSTONE® POWDER

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

El RBE3 debe añadirse siempre previamente a BEALCRYL 2 o BEALSTONE LIQUID para que se distribuya perfectamente en la mezcla.

En ambos casos, la proporción es de 1,6 ml a 8 ml de RBE3 por 1 kg de polvo. Empiece siempre por el mínimo y aumente la proporción si es necesario.

VARIOS

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas que hayan entrado en contacto con RBE3 pueden limpiarse con agua.

RECOMENDACIONES

Nunca mezcle RBE3 con FBE3 (diluyente) en la misma mezcla, o entre capas.

CONSEJOS

BEAL aconseja seguir uno o varios de los cursos de formación sobre los productos de la marca MORTEX®/BEALSTONE® en función de la localización de las obras. La empresa organiza periódicamente diferentes tipos de cursos de formación (en función

Consultar las menciones legales al final del documento

Página nº1 - Esta ficha técnica tiene 2 página(s) - Edición AG 2025-05-15 - La presente edición anula cualquier edición previa.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE



de los sistemas de aplicación) en su sede o en las instalaciones de sus distribuidores autorizados. A ellos pueden acceder tanto profesionales como particulares, en Bélgica o en el extranjero (visitar: www.bealinternational.com).

Tras asistir a los cursos de formación, se pueden organizar formaciones privadas en las obras. Para más información, póngase en contacto con nosotros.

Se deben seguir correctamente las instrucciones de aplicación dependiendo de los fines para los que se aplique el producto. No se deben utilizar otros productos diferentes a los que se indican en la ficha técnica para evitar cualquier resultado no deseado.

Para una misma obra y según el tipo de producto, siempre hay que utilizar productos que lleven el mismo número de lote.

Siempre se deben efectuar pruebas con la protección seleccionada, dado que cada pigmento y cada protección reaccionan de manera diferente. En caso de duda, póngase en contacto con nosotros.

MEDIOAMBIENTE

Desechar en un punto limpio destinado al reciclaje especializado.

SEGURIDAD

Consultar la ficha de seguridad disponible bajo petición o en www.bealinternational.com

INFORMACIÓN LEGAL

La información legal y, especialmente, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de los productos se suministran de buena fe y se fundamentan en el conocimiento y la experiencia que la Empresa BEAL ha adquirido hasta la fecha sobre sus productos siempre y cuando se almacenen de forma apropiada y se Consultar la ficha de seguridad disponible bajo petición o en www.bealinternational.com/es manipulen y apliquen en condiciones normales. Las diferencias entre materiales, sustratos y condiciones específicas en las obras son tales que la presente información o cualquier recomendación o asesoramiento por escrito no implican mayor garantía que la propia garantía legal frente a defectos ocultos. No nos hacemos responsables en caso de una manipulación no conforme a las indicaciones suministradas. Cualquier dato e información relativa a la adecuación y aplicación no eximen al cliente final de la necesidad de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. Todos los pedidos se tramitarán de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta en vigor. Los usuarios deberán consultar la versión más reciente del material informativo relativo al producto que le será remitida bajo solicitud.

Consultar las menciones legales al final del documento

Página nº2 - Esta ficha técnica tiene 2 página(s) - Edición AG 2025-05-15 - La presente edición anula cualquier edición previa.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

