

PRÉSENTATION

DESCRIPTION

Résine synthétique en émulsion, incolore, sans solvants, avec grains sélectionnés, qui après séchage stoppe les remontées de bulles d'air et permet l'accroche de l'enduit avec effet anti-glissement.

DOMAINES D'APPLICATION

Intérieur.

Primaire et pont d'accrochage pour systèmes des marques MORTEX®, BEALSTONE® et produits similaires.

Durcisseur fixateur pour supports poreux et absorbants (crépis, enduits, plâtre, maçonneries en grès argilo-calcaire, terre cuite, fibrociment, béton, béton cellulaire, mortiers, anciennes peintures ayant une très bonne adhérence).

AVANTAGES

- Sans solvants
- Facile à l'emploi
- Permet l'accroche avec effet anti-glissement
- Empêche la remontée de bulles d'air

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES D'IDENTIFICATION	
Etat	Liquide
Aspect	Pâte
Couleur	Gris/beige
Odeur	Caractéristique
Densité apparente (à 20°C)	1,535 kg/l
Conditionnement	Seaux de 7 kg net Seaux de 28 kg net
Stockage	6 mois dans un endroit sec et à l'abri du gel et sans contact avec le sol dans l'emballage d'origine fermé. Ne jamais laisser les produits en plein soleil.
Classification douanière	39 09 50 90
DONNÉES D'APPLICATION	
Consommation	250 à 350 g/m² en fonction de la porosité
Température d'application	+5°C min. à +30°C max.
Humidité de l'air	65 % min. et 90 % max. Proscrire l'utilisation d'appareils pouvant assécher l'humidité de l'air (déshumidificateur, air conditionné,...) 1 semaine avant et après le chantier ainsi que pendant l'application.
Humidité du support	< 3 %
Temps de séchage (à 20°C)	Sec au toucher : 3 h Séchage complet : 6 à 8 h

APPLICATION

SUPPORT ET PRÉPARATION

Le support doit être sain, sec avant et après la pose, propre, mat et non gras. Il doit être dur, non gélif et non farinant.

Éliminer toute partie non adhérente ou de faible cohésion ainsi que toute substance pouvant nuire à l'adhérence.

Dépoussiérer soigneusement.

Il ne doit pas y avoir d'eau stagnante en surface au moment de l'application.

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°1 - Cette fiche technique comprend 2 page(s) - Édition AG 2025-01-23 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE



PRÉPARATION DU MÉLANGE

Le RESIPACT G est prêt à l'emploi et s'applique donc tel quel.

MISE EN ŒUVRE

Le RESIPACT G s'applique à la brosse ou au pinceau en une couche.

DIVERS

NETTOYAGE DES OUTILS

Le produit frais se nettoie à l'eau.

AVERTISSEMENTS

Les chantiers doivent être protégés contre la pluie, le soleil, le vent et le gel jusqu'au séchage complet.

Il est fortement déconseillé d'effectuer l'application sur des supports contenant des sels (sulfate de sodium, nitrates, calcium,...).

Ne pas appliquer en cas de présence d'humidité dans le support.

CONSEILS

Bien suivre les protocoles de pose suivant la destination du produit. Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux indiqués dans cette fiche technique pour éviter tout risque de désordre.

Pour un même chantier et par type de produit, toujours utiliser des produits portant le même numéro de lot.

ENVIRONNEMENT

Éliminer dans un centre de collecte de déchets spécialisé.

SÉCURITÉ

Protéger la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux ou une blessure ouverte, rincer directement et abondamment à l'eau propre. En cas de problème, consulter un spécialiste.

Consulter la fiche de sécurité disponible sur demande ou sur www.bealinternational.com

NOTICE LÉGALE

La notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finales des produits, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société BEAL a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils sont convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les données et informations relatives à l'adéquation et à l'application ne dispensent pas le client de la nécessité d'effectuer ses propres vérifications et essais. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions générales de Vente en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°2 - Cette fiche technique comprend 2 page(s) - Édition AG 2025-01-23 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

