

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Resina acrílica en emulsión acuosa, incolora. **RESIPACT** es un fijador líquido incoloro con consistencia y aspecto lechoso, destinado a soportes antiguos, inciertos o nuevos absorbentes.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Uso interior y exterior.

Fijador endurecedor para soportes porosos y absorbentes (revoques, enlucidos, yeso, mampostería de gres arcillo-calcáreo, terracota, fibrocemento, hormigón, hormigón celular, morteros, pinturas antiguas con muy buena adherencia).

También actúa como antipolvo para ladrillos pulverulentos (sin nitratos).

Endurece casi todos los soportes harinosos. Muy buenos resultados en la neutralización de manchas de hollín de chimeneas (consultar para este uso).

Las aplicaciones son muy flexibles y evitan temporalmente, sin acabado, la penetración de agua de lluvia intensa y escorrentía. Son microporosas y prácticamente insaponificables.

VENTAJAS

- Sin olor y no tóxico
- Fácil de aplicar
- Secado rápido
- Ayuda a eliminar la porosidad del soporte, bloquea fondos absorbentes y arenosos
- Proporciona una adherencia excepcional a las capas de acabado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
Estado	Líquido
Aspecto	Lechoso
Color	Blanquecino / Lechoso
Olor	Característico
Densidad aparente (a 20°C)	1,000 kg/l
Embalaje	Botellas de 1 L, bidones de 5 L
Almacenamiento	6 meses en lugar seco, protegido de heladas y sin contacto con el suelo, en su envase original cerrado. No exponer al sol directo.
Clasificación aduana	39 09 50 90
DATOS DE APLICACIÓN	
Consumo	200 ml/m ² según la porosidad del soporte
Temperatura de aplicación	+5°C mín. a +30°C máx.
Humedad del aire	65 % mín. y 90 % máx. No usar dispositivos que reduzcan la humedad del aire (deshumidificadores, aire acondicionado, etc.) una semana antes, durante y después de la aplicación.
Humedad del soporte	< 3 %
Tiempo de secado (a 20 °C)	Seco al tacto: 1 h / Secado completo: 4 h

APLICACIÓN

SOPORTE Y PREPARACIÓN

El soporte debe estar sano, seco antes y después de la aplicación, limpio, mate y sin grasa. Debe ser duro, no friable y no harinoso.

Eliminar todas las partes no adherentes o de baja cohesión, así como cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia.

Desempolvar cuidadosamente.

Consultar la información legal al final del documento

Página n.º1 - Esta ficha técnica tiene 2 página(s) - Edición AG 2025-10-06 - La presente edición anula cualquier edición previa.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

RESIPACT está listo para usar y se aplica tal cual. No se diluye.

APLICACIÓN

RESIPACT se aplica con brocha o pistola (convencional o airless).

En aplicación normal, una sola capa es suficiente. Para fondos muy absorbentes y arenosos, se recomienda aplicar varias capas para asegurar una dureza uniforme de la superficie.

Trabajar "húmedo sobre húmedo".

VARIOS

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

El producto fresco se limpia con agua.

ADVERTENCIAS

Nuestros productos son sensibles al frío y al calor. Asegúrese de almacenarlos siempre en un lugar seco, protegido contra las heladas y sin contacto con el suelo, dentro de su embalaje original cerrado. Nunca deje los productos expuestos al sol.

En aplicaciones interiores, ventilar normalmente.

No aplicar sobre soportes que contengan sales (sulfato de sodio, nitratos, calcio, etc.).

No aplicar si el soporte está húmedo.

CONSEJOS

Se deben seguir correctamente las instrucciones de aplicación dependiendo de los fines para los que se aplique el producto. No se deben utilizar otros productos diferentes a los que se indican en la ficha técnica para evitar cualquier resultado no deseado.

Para una misma obra y según el tipo de producto, siempre hay que utilizar productos que lleven el mismo número de lote.

Siempre se deben efectuar pruebas. En caso de duda, póngase en contacto con nosotros.

MEDIOAMBIENTE

Desechar en un punto limpio destinado al reciclaje especializado.

SEGURIDAD

Proteger la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos o heridas abiertas, enjuagar inmediatamente y abundantemente con agua limpia.

En caso de problema, consultar a un especialista.

Consultar la ficha de seguridad disponible bajo petición o en www.bealinternational.com

INFORMACIÓN LEGAL

La información legal y, especialmente, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de los productos se suministran de buena fe y se fundamentan en el conocimiento y la experiencia que la Empresa BEAL ha adquirido hasta la fecha sobre sus productos siempre y cuando se almacenen de forma apropiada y se manipulen y apliquen en condiciones normales. Las diferencias entre materiales, sustratos y condiciones específicas en las obras son tales que la presente información o cualquier recomendación o asesoramiento por escrito no implican mayor garantía que la propia garantía legal frente a defectos ocultos. No nos hacemos responsables en caso de una manipulación no conforme a las indicaciones suministradas. Cualquier dato e información relativa a la adecuación y aplicación no eximen al cliente final de la necesidad de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. Todos los pedidos se tramitarán de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta en vigor. Los usuarios deberán consultar la versión más reciente del material informativo relativo al producto que le será remitida bajo solicitud.

Consultar la información legal al final del documento

Página n.º2 - Esta ficha técnica tiene 2 página(s) - Edición AG 2025-10-06 - La presente edición anula cualquier edición previa.