

**VOORSTELLING****BESCHRIJVING**

Acrylaathars in wateremulsie, kleurloos. RESIPACT is een kleurloze vloeibare fixeermiddel met melkachtige consistentie en uiterlijk voor oude, onzekere of nieuwe absorberende ondergronden.

**TOEPASSINGSGBIEDEN**

Binnen en buiten.

Verhardende fixeermiddel voor poreuze en absorberende ondergronden (pleisterwerk, coatings, gips, metselwerk van zandsteen-kalksteen, terracotta, vezelcement, beton, cellenbeton, mortels, oude goed hechtende verven).

Dit product is ook een stofwerend middel voor poederige bakstenen (zonder nitraten).

Verhardt vrijwel alle poederige ondergronden. Zeer goede resultaten bij het neutraliseren van roetvlekken in schoorstenen (raadpleeg ons voor gebruik in dit geval).

De toepassingen zijn zeer flexibel en voorkomen tijdelijk, zonder afwerking, het binnendringen van slagregen en afstromend water. Ze zijn microporeus en vrijwel onverzeepbaar.

**VOORDELEN**

- Geurloos en niet giftig
- Gemakkelijk in gebruik
- Snelle droging
- Helpt de porositeit van de ondergrond te verminderen, blokkeert absorberende en zanderige ondergronden
- Biedt uitzonderlijke hechting aan afwerkingslagen

**TECHNISCHE KENMERKEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Toestand	Vloeibaar
Uitzicht	Melkachtig
Kleur	Witachtig / melkachtig
Geur	Kenmerkend
Schijnbare dichtheid (bij 20°C)	1,000 kg/l
Verpakking	Flessen van 1 L netto Jerricans van 5 L netto
Opslag	6 maanden op een droge plaats, beschermd tegen vorst en zonder contact met de grond, in de originele gesloten verpakking. Producten nooit in direct zonlicht laten staan.
Douane classificatie	39 09 50 90
AANBRENGGEGEVENS	
Verbruik	200 ml/m <sup>2</sup> afhankelijk van de porositeit van de ondergrond
Aanbrengtemperatuur	Min. +5°C tot max. +30°C
Luchtvochtigheid	Min. 65% en max. 90% Vermijd het gebruik van apparaten die de luchtvochtigheid kunnen verlagen (ontvochtiger, airconditioning, ...) 1 week vóór, tijdens en na de werkzaamheden.
Vochtigheid van de ondergrond	< 3%
Droogtijd (bij 20°C)	Droog aan de aanraking: 1 uur Volledig droog: 4 uur

**TOEPASSING****ONDERGROND EN VOORBEREIDING**

De ondergrond moet gezond, droog voor en na het aanbrengen, schoon, mat en niet vet zijn. Hij moet hard, niet vorstgevoelig en niet poederig zijn.

Verwijder alle niet-hechtende of zwak cohesieve delen en alle stoffen die de hechting kunnen beïnvloeden.

Grondig stofvrij maken.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr1 - Deze technische fiche bevat 2 pagina('s) - Uitgave AG 2025-10-03 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

#### VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

RESIPACT is gebruiksklaar en wordt onverdund aangebracht.

#### VERWERKING

RESIPACT wordt aangebracht met een borstel of spuit (conventioneel of airless). Bij normale toepassing volstaat één laag RESIPACT. Voor zeer absorberende en zanderige ondergronden wordt aanbevolen meerdere lagen aan te brengen om een gelijkmatige hardheid te garanderen. Werk 'nat op nat'.

#### **VARIA**

##### REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Vers product kan met water worden gereinigd.

##### WAARSCHUWINGEN

Onze producten zijn gevoelig voor vorst en hitte. Bewaar ze altijd op een droge plaats, uit de buurt van vorst en zonder contact met de grond, in de gesloten originele verpakking. Laat de producten nooit in direct zonlicht staan.

Bij toepassing van RESIPACT binnenshuis moet normaal geventileerd worden.

Het wordt sterk afgeraden om het product aan te brengen op ondergronden die zouten bevatten (natriumsulfaat, nitraten, calcium, ...).

Niet aanbrengen bij aanwezigheid van vocht in de ondergrond.

##### ADVIES

Volg de plaatsingsprotocollen volgens de bestemming van het product. Gebruik nooit andere producten dan deze die in deze technische fiche vermeld worden om elk risico op wanorde te vermijden.

Gebruik voor eenzelfde werf en per type product altijd producten met hetzelfde lotnummer.

##### MILIEU

Afgeven bij een gespecialiseerd afvalverzamelcentrum.

##### VEILIGHEID

Bescherm huid en ogen. Bij contact met de ogen of een open wond, onmiddellijk en overvloedig spoelen met schoon water. Raadpleeg bij problemen een specialist.

Raadpleeg de veiligheidsfiche die beschikbaar is op aanvraag of op [www.bealinternational.com](http://www.bealinternational.com)

##### WETTELIJKE VERMELDING

De nota, en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de Venootschap BEAL tot op heden in verband met zijn producten verworven heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en onder normale omstandigheden worden toegepast. In de praktijk zijn de verschillen tussen materialen, substraten en specifieke omstandigheden op de site van die aard dat deze informatie of elke geschreven aanbeveling of gegeven raadgeving geen enkele andere commerciële kwaliteitsgarantie inhoudt dan de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier ingeroepen worden indien de toepassing niet conform is aan onze inlichtingen. Alle gegevens en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en proeven uit te voeren. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruikers moeten de meest recente versie van de nota die op het betrokken product betrekking heeft raadplegen, die hen op aanvraag overhandigd zal worden.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr2 - Deze technische fiche bevat 2 pagina('s) - Uitgave AG 2025-10-03 - Deze uitgave annuleert alle vorige.