

VOORSTELLING**BESCHRIJVING**

AGGRA BEAL is een pleister met hecht kwaliteit (hechtbrug) en uitvlakfunctie, bedoeld voor het egaliseren van de vlakheid van het oppervlak van de ondergrond. Conform EN 998-1, samengesteld uit Natuurlijke Hydraulische Kalk NHL 5 en geselecteerd zand.

Voor toepassing binnen en buiten.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

AGGRA BEAL behoort tot de reeks specifieke producten voor geklasseerde gebouwen en historische en archeologische monumenten.

AGGRA BEAL wordt aanbevolen voor toepassing op weinig absorberende ondergronden: bekist beton, natuursteen of oude pleisters die gezond, compact en goed hechtend zijn.

Voor de toepassing is het essentieel dat het oppervlak schoon is, vrij van losse delen, ontkistingsolie en organische resten.

TECHNISCHE KENMERKEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Korrelgrootte	< 4 mm
Mengwater	ca. 24%
Druksterkte	2,8 N/mm ²
Hechting op terracotta	> 0,5 N/mm ²
Dampdoorlatendheidscoëfficiënt	< 12
Waterabsorptie	W0
Volumieke massa van het mengsel	1700 kg/m ³
Bulkgewicht	1100 kg/m ³
Brandklasse	A1
Normverbruik	4-5 kg/m ² in twee lagen
Verpakking	Zak van 25 kg

TOEPASSING**VERWERKING**

AGGRA BEAL, bij handmatige toepassing, moet zorgvuldig gemengd worden in een betonmolen of met een langzaam draaiende menger, uitsluitend met schoon water. Het mengen moet gebeuren tot een soepele, romige pasta ontstaat.

AGGRA BEAL kan ook mechanisch worden gespoten met geschikt materiaal. Vermijd toepassing in de zomer bij zeer warm weer, in volle zon, evenals in de winter bij temperaturen lager dan +5 °C.

Gedurende 24 tot 72 uur na toepassing moet het product beschermd worden tegen slagregen en vorst. Op een oude, gebarsten of gescheurde pleister wordt aanbevolen twee lagen aan te brengen met tussenplaatsing van een glasvezelnet.

AANDACHTSPUNTEN

Toepassingstemperatuur tussen +5 °C en +35 °C voor ondergrond en omgeving.

Volg de plaatsingsprotocollen volgens de bestemming van het product. Gebruik nooit andere producten dan deze die in deze technische fiche vermeld worden om risico's te vermijden.

Gebruik voor eenzelfde werf en per type product altijd producten met hetzelfde lotnummer.

Voer altijd tests uit. Neem bij twijfel contact met ons op.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr. 1 - Deze technische fiche bevat 2 pagina('s) - Uitgave AG 2025-11-24 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE



AANVULLENDE INFORMATIE**WAARSCHUWINGEN**

Onze producten zijn gevoelig voor vorst en hitte. Bewaar ze altijd op een droge plaats, uit de buurt van vorst en zonder contact met de grond, in de gesloten originele verpakking. Laat de producten nooit in direct zonlicht staan.

Product bestemd voor professioneel gebruik. Bescherm zorgvuldig de onderdelen waarvoor het product niet bedoeld is. De gebruiker moet uitgerust zijn met de vereiste veiligheidsuitrusting volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product.

MILIEU

Afgeven bij een gespecialiseerd afvalverzamelcentrum.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsfiche die beschikbaar is op aanvraag of op www.bealinternational.com

WETTELIJKE VERMELDING

De nota, en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de Vennootschap BEAL tot op heden in verband met zijn producten verworven heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en onder normale omstandigheden worden toegepast. In de praktijk zijn de verschillen tussen materialen, substraten en specifieke omstandigheden op de site van die aard dat deze informatie of elke geschreven aanbeveling of gegeven raadgeving geen enkele andere commerciële kwaliteitsgarantie inhoudt dan de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier ingeroepen worden indien de toepassing niet conform is aan onze inlichtingen. Alle gegevens en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en proeven uit te voeren. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruikers moeten de meest recente versie van de nota die op het betrokken product betrekking heeft raadplegen, die hen op aanvraag overhandigd zal worden.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de bovenstaande informatie in de loop van de tijd te wijzigen, met behoud van de productkenmerken.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr. **2** - Deze technische fiche bevat **2** pagina('s) - Uitgave AG 2025-11-24 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

