



COME PRENDERSI CURA DI MORTEX®

Impermeabile nella massa e ad alta resistenza, **il rivestimento MORTEX® deve comunque essere protetto contro le macchie**, proprio come la pietra naturale.

La manutenzione delle superfici rivestite di rivestimento MORTEX® dipende essenzialmente dalla protezione che vi è applicata.

Per le superfici smaltate con BIPUR, è meglio utilizzare un detergente neutro.

Le superfici protette con prodotti naturali, come l'olio (OIL MORTEX®) o la cera (BEALWAX) sono più sensibili agli agenti acidi e grassi. Nel quotidiano, basteranno una spugna o un panno imbevuti con sapone delicato e nutriente (senza agenti aggressivi), ad esempio una soluzione di 1 litro di acqua tiepida con 1 o 2 cucchiaini di FINISH SA TR ben diluito (disponibile presso BEAL o i suoi distributori).

È inoltre consigliabile **trattare queste superfici regolarmente con olio (OIL MORTEX®) o cera (BEALWAX)**, secondo le necessità, per **“nutrire”** il supporto. Impregnare lievemente la superficie da trattare servendosi di un panno, un pennello o un rullo. Raccogliere eventuali eccessi con carta assorbente non colorata e stendere subito il prodotto rimanente, con uno straccio di stoffa di cotone bianca e pulita, per evitare sgocciolamenti sulle superfici verticali o uno spessore eccessivo su quelle orizzontali. Procedere con cura e prima di cominciare rimuovere qualsiasi traccia di calcare o altri residui.

Nelle docce, qualunque sia il tipo di rivestimento, il calcare contenuto nell'acqua si deposita dopo ogni uso, formando vari residui (sapone, sporco, ecc.). Pertanto, **è necessario prevedere una manutenzione settimanale**. Per la rimozione di questi residui su il rivestimento MORTEX®, utilizzare aceto bianco, diluito in acqua tiepida (1 parte di aceto per 2 parti di acqua). Spruzzare e lasciare agire per alcuni minuti prima di passare con una spugna morbida. Iniziare con piccole concentrazioni di aceto aumentando la quantità in base all'entità del calcare (massimo 2 parti di aceto per 1 parte di acqua). Lo stesso vale anche per i raccordi idraulici a contatto con rivestimento MORTEX®. **Si consiglia di effettuare sempre un test su una piccola zona prima di cominciare.**



INFORMAZIONI LEGALI

Queste istruzioni e, in particolare, le raccomandazioni di applicazione e uso finale dei prodotti, sono fornite in buona fede e si basano sulle conoscenze e l'esperienza acquisite fino a oggi da BEAL Corporation sui suoi prodotti, se conservati, maneggiati e applicati correttamente e in condizioni normali. Nella pratica, la differenza fra i materiali, i substrati e le condizioni specifiche in loco sono tali che le presenti informazioni o qualsiasi raccomandazione o consiglio scritto forniti non implicano alcuna garanzia di qualità commerciabile diversa dalle garanzie previste per legge contro i difetti nascosti. Non ci assumiamo nessuna responsabilità in caso di applicazioni non conformi alle nostre indicazioni. Nessuno dei dati e delle informazioni relativi all'adeguatezza e all'applicazione solleva il cliente dalla necessità di eseguire proprie verifiche e prove. Tutti gli ordini sono accettati in conformità con i nostri termini e condizioni di vendita attualmente in vigore. È essenziale che gli utenti consultino la versione più recente delle istruzioni per il prodotto in questione, consegnate su richiesta.

Beal International s.a.
Rue du Tronquoy 8 | 5380 Fernelmont | BELGIUM
Tel.: +32 (0) 81 83 57 57 | Fax: +32 (0) 81 83 57 67
info@beal.be - www.bealinternational.com
P.IVA: BE 0414 592 153

